


**16780**

## *Call Us First!*
## *DO NOT RETURN TO STORE.*


**For immediate help with assembly or product information**
**call our toll-free number:**
**1-888-827-9056**
**or email:**
***customerservice@backyardproductsllc.com***
**Our staff is ready to provide assistance.**
**April through October M - F 8:00 AM to 7:00 PM EST**
**Saturday 8:30 AM to 4:30 PM EST**
**November through March M - F 8:00 AM to 5:00 PM EST**

## *ANTES DE DEVOLVERLO, ¡LLÁMENOS!*

**Si desea más información sobre el montaje, llámenos sin coste**
**adicional alguno al siguiente teléfono:**
**+1-888-827-9056**
**o correo electrónico:**
***customerservice@backyardproductsllc.com***
**Nuestro personal le proporcionará toda la ayuda que necesite.**
**Abril por octubre M - F 8:00 ESTA a 7:00 P.M. EST**
**el sábado 8:30 ESTA a 4:30 P.M. EST**
**noviembre por marzo M - F 8:00 ESTA a 5:00 P.M. EST**

## *Appelez-nous d'abord !*
## *NE RAPPORTEZ PAS AU MAGASIN.*

**Pour une assistance immédiate pour le montage**
**ou pour obtenir des renseignements sur le produit,**
**appelez notre numéro sans frais :**
**1-888-827-9056**
**ou envoyez un courriel à :**
***customerservice@backyardproductsllc.com***
**Notre personnel est à votre disposition**
**pour vous offrir une assistance.**
**D'avril à octobre du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 heure de l'Est**
**Le samedi de 8h30 à 16h30 heure de l'Est**
**De novembre à mars du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 heure de l'Est**



(This page intentionally left blank.)

(Esta página está intencionado en blanco.)

(Cette page est intentionnellement vierge.)


**Customer Service**
**Servicio al cliente**
**Service à la Clientèle**
**1-888-827-9056**
**1000 Ternes Drive**
**Monroe, MI 48162**

# 6' x 8' Gable
# 183 x 244 cm Aguilón
# 6 pi x 8 pi à pignon

**Includes 6' x 8' (183 x 244 cm) Building Instructions**

**Instrucciones para edificios de 6' x 8' (183 x 244 cm)**

**Inclut les instructions pour abri et sol de 6 pi x 8 pi (183 x 244 cm)**



**Building/ Edificios/ Abri**
**6' x 8'**
**(183 x 244 cm)**

## TOOLS REQUIRED

- ❑ Electric drill
- ❑ Tin Snips
- ❑ Nail Pouch
- ❑ Chalk Line
- ❑ Pencil
- ❑ Square
- ❑ Tape Measure
- ❑ Ladder
- ❑ Phillips Screwdriver
- ❑ Hammer
- ❑ Level
- ❑ Paint Tools
- ❑ #2 Square Drive Bit (included)
- ❑ Utility Knife
- ❑ Caulk Gun

## HERRAMIENTAS NECESARIAS

- ❑ Taladro eléctrico
- ❑ El estaño Tijeretea
- ❑ Bolsillo para clavos
- ❑ Cordeau
- ❑ Lápiz
- ❑ Escuadra
- ❑ Cinta métrica
- ❑ Escalera
- ❑ Desmarador cruz
- ❑ Martillo
- ❑ Nivel
- ❑ Herramientas para pintar
- ❑ Broca de punta cuadrada Nº 2 (incluida)
- ❑ Navaja
- ❑ Pistolo para masillado


## OUTILS NÉCESSAIRES


- ❑ Perceuse électrique
- ❑ L'étain Détache
- ❑ Sac à clous
- ❑ Linea de marcar
- ❑ Crayon
- ❑ Équerre
- ❑ Ruban à mesurer
- ❑ Échelle
- ❑ Clé à douille
- ❑ Marteau
- ❑ Niveau
- ❑ Outils de peinture
- ❑ Douille à embout mâle nº 2 (comprise)
- ❑ Couteau à lame rétractable
- ❑ Pistolet à calfeutrer

We manufacture kits from select construction grade lumber and engineered wood products. Construction grade lumber, a product cut from trees, has many natural characteristics and blemishes that may be present in some of the pieces you receive in your kit. Natural characteristics and blemishes in construction lumber may include knots, torn wood grain along edges, minor cracks/splits, twists, limited bark along edges and pitch pockets that may exude sap. Be assured that the individual parts have been cut and inspected to remove as many of the wood's natural, less appealing characteristics as possible. These characteristics and/or blemishes will not affect the strength, durability, or structural integrity of the finished product. Generally, the exterior trim parts selected for your kit are graded from only one side and should be installed with the most attractive side outward. Our limited warranty does not cover the natural characteristics and blemishes that occur with construction grade lumber products.

Fabricamos nuestros equipos de madera elaborada y de productos maquinados de madera. La madera elaborada, producto de árboles, tiene muchas características e imperfecciones naturales que puedan tener algunas piezas contenidas en el equipo. Estas imperfecciones y características pueden incluir nudos, grano rasgado sobre el borde, rajas/grietas pequeñas, torsiones, cortezas en el borde, y bolsos que exuden savia. Asegurams que hemos cortado e inspeccionado las partes individuales para eliminar las características naturales menos atractivas posibles. Estas características y/o imperfecciones no afectarán la fuerza, durabilidad ni la integridad estructural del producto final. Po lo general, las piezas de moldura exterior seleccionadas para su equipo se elaboran de un solo lado y deben ser instaladas con la parte más atractiva por fuera. Nuestra garantía limitada no cubre las características e impefecciones que ocurren con los productos de madera elaborada.

Nous fabriquons nos kits à partir de bois de qualité construction et de produits en bois manufacturé choisis. Les caractéristiques et défauts naturels du bois de construction peuvent comprendre des nœuds, un grain de bois déchiré le long des bords, des craquelures/fentes minimes, des torsades, une écorce limitée le long des bords, ainsi que des poches de gomme qui pourraient suinter de la résine. Soyez assuré que les pièces individuelles ont été coupées et inspectées afin d'éliminer autant de caractéristiques naturelles du bois non esthétiques que possible. Ces caractéristiques et/ou défauts n'affectent pas la force, la durabilité, ou l'intégrité structurelle du produit fini. De manière générale les pièces de boiserie extérieures choisies pour votre kit sont profilées d'un côté uniquement et doivent être installées avec le côté le plus attrayant vers l'extérieur. Notre garantie limitée ne couvre pas les caractéristiques et défauts naturels qui se produisent avec les produits en bois de qualité construction.


6' x 8' (183 x 244 cm)
PARTS LIST
6' x 8' (183 x 244 cm)
LISTA DE PIEZAS
6' x 8' (183 x 244 cm)
LISTE DES PIECES
DOOR | PUERTA | PORTE
V x1L
W x1R
2 x 3 x 69"
(5 x 7,6 x 175 cm)
OO x2
NOTE
Double and Triple Letter Part identification letters are stamped on part and read horizontally, single letter part letters not stamped on parts.
NOTA
Dos letras o tres letras de identificación están marcadas horizontalmente en las piezas. Letras de identificación de una sola letra no están en las piezas.
REMARQUE
Les codes d'identification à deux ou trois lettres sont estampillés sur les pièces et se lisent horizontalement, les lettres pour les codes d'identification à une lettre ne sont pas estampillées sur les pièces.
RS
RS
RS
WOOD SIZE CONVERSION CHART
CUADRO DE CONVERSIÓN DE TAMAÑO DE LA MADERA
TABLEAU DE CONVERSION DES DIMENSIONS DU BOIS
Nominal Board Size
Tamaño nominal de la tabla
Dimensions nominales
2" x 4"............1-1/2" x 3-1/2" (3,8 x 8,9 cm)
1" x 4"...............3/4" x 3-1/2" (1,9 x 8,9 cm)
2" x 3"............1-1/2" x 2-1/2" (3,8 x 6,3 cm)
1" x 3"...............3/4" x 2-1/2" (3,8 x 6,3 cm)
Actual Size
Tamaño real
Taille réelle
WALLS | MURO | MURS
22-1/4x34-3/4" (56,5x88 cm) A x2
22-1/4x34-3/4" (56,5x88 cm) B x2
48x72" (122x183 cm) C x2
46-1/2x72" (118x183 cm) D x2
35-7/8x72" (91x183 cm) E x1L x1R
2x3x67-1/4" (5x7,6x171 cm) AY x10
2x3x94-1/2" (5x7,6x240 cm) PR x4
2x3x70-1/4" (5x7,6x178 cm) OZ x3
2x3x17-1/2" (5x7,6x44,5 cm) BV x2
1x3x89-1/2" (2,5 x 7,6 x 227 cm) BHA x2
11-7/8x72" (30x183 cm) F x2
ROOF | TECHO | TOIT
2x4x94-1/2" (5x10x240 cm) UN x3
7/16 x 47 x 96" (1,1 x 119 x 244 cm) J x2
2x3x72" (5x7,6x183 cm) CEA x2
TRIM | MOLDURA | GARNITURE
2x4x96" (5x10x244 cm) TP x2
1x3x42-5/8" (2,5x7,6x108 cm) GG x2
5/8x3x63" (1,6x7,6x160 cm) GV x1
5/8x3x65" (1,6x7,6x165 cm) XZ x1
5/8 x 3 x 69-7/8" (1,6 x 7,6 x 177,5 cm) GRA x4
5/8x3x70-1/2" (1,6x7,6x179 cm) BCA x2
5/8 x 3 x 69-5/8" (1,6 x 7,6 x 177 cm) DCL x1
5/8x4x47-1/2" (1,6x10x120,6 cm) DAL x2
1x3x19" (5x7,6x48 cm) BEA x4
5/8 x 3 x 69-5/8" (1,6 x 7,6 x 177 cm) DCR x1
5/8x4x47-1/2" (1,6x10x120,6 cm) DAR x2


6' x 8' (183 x 244 cm)
PARTS LIST
6' x 8' (183 x 244 cm)
LISTA DE PIEZAS
6' x 8' (183 x 244 cm)
LISTE DES PIECES
QUINCAILLERIE | FERRETERÍA | HARDWARE
x2
3/4" (19 mm) x12
x1
1-1/2" (3,8 cm) x2
Actual Size
Dimensiones Verdadera
Taille réelle
3” (7,6 cm)
x 3 boxes cajas/ boîtes
2” (5,0 cm)
x 4 boxes cajas/ boîtes
1-1/2” (3,8 cm)
x 58
2” (5,0 cm)
x 100
1-1/4” (3,2 cm)
x 24
3” (7,6 cm)
x 62
2” (5,0 cm)
x 18
3/4” (1,9 cm)
x 87
3/4” (1,9 cm) x12
x4
FLOOR | PISO | SOL
2x4x94-1/2” (5x10x240 cm)
K x2
2x4x69” (5x10x175 cm)
L x5
5/8x48x71-7/8” (1,6x122x182,5 cm)
M x1
5/8x46-1/2x71-7/8” (1,6x118x182,5 cm)
N x1
LOFT | PAJAR | GRENIER
2x3x72” (5x10x183 cm)
OY x2
7/16x23-7/8x67” (1,1x60,6x170 cm)
P x1

# IMPORTANT! ...Building Tip

# IMPORTANTE!... Consejo para la construcción

# IMPORTANT ! ...Conseil de construction

**FOR THE BEST LOOKING FINISHED PRODUCT WE RECOMMEND THAT YOU INSPECT, SORT AND LAY OUT MATERIALS PRIOR TO BEGINNING ASSEMBLY OF YOUR BUILDING.**


**PARA OBTENER UN PRODUCTO FINAL ÓPTIMO, LE RECOMENDAMOS QUE INSPECCIONE, SELECCIONE Y PRESENTE LOS MATERIALES ANTES DE EMPEZAR CON EL ARMADO DE LA EDIFICOS.**


**POUR UN PRODUIT DE MEILLEURE APPARENCE, NOUS VOUS CONSEILLONS D'EXAMINER, DE CLASSER ET DE DISPOSER LE MATÉRIEL AVANT DE PROCÉDER À L'ASSEMBLAGE DE VOTRE ABRI.**

## HELPFUL MATERIAL NOTICE

## INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE LOS MATERIALES

## CONSEILS UTILES À PROPOS DES MATÉRIAUX




**Wood is a natural product that has inherent blemishes. All wood is graded for structural strength and not appearance. Exterior trim is graded for one good side per industry standards.**

**• Blemishes can be installed to provide the best appearance, where possible. (Fig. A)**

**• Install parts with any blemished sides toward the inside and inside of structure. (Fig. B and C)**

**Always install the material leaving the best edge and best surface visible. Please remember that these blemishes in no way negatively affect the strength or integrity of our product.**

**La madera es un producto natural que posee imperfecciones propias. Toda la madera está nivelada para garantizar su resistencia estructural y no su apariencia. El corte exterior está nivelado para mostrar un solo lado bueno de acuerdo con las normas de la industria.**

**• Las imperfecciones pueden instalarse de modo tal que ofrezcan la mejor apariencia cuando sea posible. (Figura A)**

**• Instale las partes que posean lados imperfectos hacia el interior y dentro de la estructura. (Figuras B y C)**

**Siempre que instale el material, deje el mejor borde y la mejor superficie a la vista. Recuerde que estas imperfecciones no afectan de ninguna manera negativa la resistencia ni la integridad de nuestro producto.**

**Le bois est un produit naturel qui possède des défauts d'aspect inhérents. Tout le bois est classé pour la résistance structurale et non pour l'apparence. La boiserie extérieure est classée pour un bon côté selon les normes industrielles.**

**• Les défauts d'aspect peuvent être installés pour offrir la meilleure apparence, là où c'est possible. (Fig. A)**

**• Installez les pièces avec les défauts d'aspect vers l'intérieur et à l'intérieur de la structure. (Fig. B et C)**

**Installez toujours le matériau en laissant le meilleur rebord et la meillleure surface visibles. Rappelez-vous que ces défauts d'aspect n'affectent aucunement la résistance ou l'intégrité de notre produit.**

## FOUNDATION OPTIONS

**YOU MUST ASSEMBLE YOUR BUILDING ON A WOOD FLOOR OR CONCRETE SLAB.**

## OPCIONES PARA LA CIMENTACIÓN

**HAY QUE CONSTRUIR EL EDIFICIO SOBRE UN BASE DE MADERA O DE CONCRETO.**

## OPTIONS POUR LA BASE

**VOUS DEVEZ MONTER VOTRE ABRI SUR UN PLANCHER EN BOIS OU UNE DALLE EN BÉTON.**

### SITE PREPARATION

- Site must be properly leveled.
- Site should have natural drainage and no standing water.

### PREPARACIÓN DEL SITIO

- El sitio debe de estar nivelado correctamente.
- Instale una barrera contra yer bajos debajo de la estructura.

### PRÉPARATION DU SITE


- Le site doit être correctement nivelé.
- Les sites devraient comporter un écoulement naturel et être exempts d'eau stagnante.

## Concrete Slab Foundation

## Base en losa de concreto

## Dalle en béton

- **Use high-quality exterior-grade caulk beneath all sill plates.**
- **Utilice la mejor calidad que el grado exterior calafatea debajo de todas las placas del travesaño.**




**NOTE:**
**Treated sill-plates are not included in your kit.**
**You may cut and use the treated floor material included in your kit.**

**NOTA:**
**Las travesaño-placas tratadas no se incluyen con su kit. Para las placas tratadas requeridas del travesaño usted puede cortar y utilizar el incluido material tratada del piso en su kit.**

| Building Size<br>Dimensiones del edificio<br>Dimensions de l'abri | A | B | C |
|---|---|---|---|
| **6' x 8' (183 x 244 cm)** | 72" (183 cm) | 87-1/2" (222 cm) | 94-1/2" (240 cm) |

**Fasten treated 2x4 sill plates to slab using approved concrete anchors. (Fasteners not included.)**

**Fije las soleras inferiores tratadas, de tamaño 2x4, a la losa usando anclajes de concreto aprobados. (Los anclajes no están incluidos.)**

**Fixez les lisses d'assise traitées 2x4 à la dalle à l'aide de fixations appropriées pour le béton. (Fixations non incluses.)**

## IMPORTANT!

**Building Tip**

**YOU MAY NEED TO RACK YOUR WALL PANELS AND ROOF PANELS TO ENSURE SQUARENESS BEFORE COMPLETELY NAILING.**

## IMPORTANTE!

**Consejo para la construcción**

**ES PRECISO ALINEAR LOS PANELES DE LOS MUROS Y DEL TECHO ANTES DE CLAVARLOS COMPLETAMENTE PARA ASEGURAR LA ESCUADRA.**

## IMPORTANT !


**Conseil de construction**

**IL SE PEUT QUE VOUS DEVIEZ ALIGNER VOS PANNEAUX DE MUR ET DE TOIT POUR EN ASSURER L'ÉQUERRAGE AVANT DE CLOUER COMPLÈTEMENT.**

## Racking a Wall

## Alineando un Muro

## Alignement d'un mur




When building walls, always apply panel at far left first. Position panel flush with top of wall frame and nail in upper corners as shown. Rack wall square by moving lower end of wall panel right or left until panel is flush with framing along left edge and secure with one nail in each lower corner. Continue nailing as instructed.

Al construir los muros, siempre fije primero el panel hasta la izquierda extrema. Posicione el panel nivelado con la parte superior de la estructura del muro y clávelo en la esquina superior como en el dibujo. Alinee nivelado el muro por mover el lado inferior a la derecha o a la izquierda hasta que el panel esté nivelado con la estructura a lo largo del borde izquierda. Fije con un clavo en cada esquina inferior.

Lors de la construction d'un mur, appliquez toujours le panneau tout à fait à gauche en premier. Positionnez le panneau au ras du sommet du cadre de mur et clouez les angles supérieurs comme l'indique l'illustration. Alignez le mur à l'équerre en déplaçant la partie inférieure du panneau de mur vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce que le panneau affleure avec le cadre le long du bord gauche et fixez avec un clou à chaque angle inférieur. Continuez à clouer selon les instructions.

3" (7,6 cm)

x 20

## FLOOR PISO SOL

94-1/2" (240 cm)

72" (183 cm)

48" (122 cm)

24" (61 cm)

22-1/2" (57 cm)

72" 183 cm

K x2

L x5

FRONT
FRENTE
AVANT

2" (5 cm)

x 90

## FLOOR PISO SOL

48" (122 cm)

24" (61 cm)

46-1/2" (118 cm)

22-1/2" (57 cm)


M


N


6" (15 cm)

12" (30 cm)

FRONT
FRENTE
AVANT


3" (7,6 cm)
x 40
SIDE WALL
PARED LATERAL
MUR LATÉRAL
x2
94-1/2”
(240 cm)
72”
(183 cm)
22-1/2”
(57 cm)
48”
(122 cm)
24”
(61 cm)
PR
67-1/4”
(171 cm)
AY x5
PR



2" (5 cm)
x 16
SIDE WALL
PARED LATERAL
MUR LATÉRAL
x2
Flush
Al ras
À ras
BHA
Approximately 12-1/4".
Los aproximadamente 31 cm.
Approximativement 31 cm.
2-1/2"
(6,3 cm)
2-1/2"
(6,3 cm)




• Verify 8 inches from edge of panel “D” to first groove.

• Verifique los 40cm del borde del panel “D” al primer surco.

• Vérifiez 40 cm à partir du bord du panneau “D” à la première cannelure.


3" (7,6 cm)
x 2
BACK WALL
PARED TRASERA
MUR ARRIÈRE
72”
(182,9 cm)
36”
(91,4 cm)
36”
(91,4 cm)
Flush
Al ras
À ras
CEA
CENTER
CENTRO
CENTRE
1-1/2”
(3,8 cm)
END VIEW
VISTA DEL
EXTREMO
VUE
D’EXTRÉMITÉ
70-1/4”
(178 cm)
2-1/2”
(6,3 cm)
OZ

1-1/2" (3,8 cm)

x 42

## BACK WALL | PARED TRASERA | MUR ARRIÈRE

Temporary Support
Apoyo no permanente
Support temporaire

E

3/4" (1,9 cm)

1-1/4" (3,2 cm)

3/4" (1,9 cm)

6" (15 cm)

E

**1-1/2" Nails**
**Clavos 3,8 cm**
**Ongles 3,8 cm**

3" (7,6 cm)

x 4

## FRONT WALL | PARED DELANTERO | MUR AVANT

11-5/8" (29,5 cm)

48-3/4" (123 cm)

70-1/4" (178 cm)

CEA

11-5/8" (29,5 cm)

48-3/4" (123 cm)

**Flush**
**Al ras**
**À ras**

OZ

## FRONT WALL / PARED DELANTERO / MUR AVANT

2" (5 cm)
x 30

3/4" (1,9 cm)

CEA

F

MAINTAIN DIMENSION
MANTENGA LA DIMENSIÓN
MAINTENEZ LA DIMENSION

48-3/4" (123 cm)

3/4" (1,9 cm)

3/4" (1,9 cm)

F

F

6" (15 cm)

Flush
Al ras
À ras

Flush
Al ras
À ras

## GABLE PANEL / ENTREPAÑO DE AGUILÓN / PANNEAU DE PIGNON

1-1/2" (3,8 cm)
x 16

x2

A

Install with primed side up.
Instale con el lado pintado para arriba.
Installez avec le côté amorcé vers le haut.

B

Temporary Support
Apoyo no permanente
Support temporaire

Flush
Al ras
À ras

BV


A


BV

B

Flush
Al ras
À ras

3/4" (1,9 cm)


3" (7,6 cm)
x 8
3" (7,6 cm)
x 2
ERECTING WALLS
CONSTRUIR LAS PAREDES
MONTAGE DES MURS
LEFT SIDE WALL
PARED DEL LADO IZQUIERDO
MUR D'AILE GAUCHE
Center Wall Assembly on Floor.
Centre la asamblea de la pared sobre el piso.
Centrez le mur sur le sol.
Level Wall and Nail.
Nivele la pared y clave.
Mettez le mur à niveau et clouez.
OO
Temporary Support
Apoyo no permanente
Support temporaire
FRONT
FRENTE
AVANT
3" Screw
Tornillo 7,6 cm
Vis 7,6 cm


3" (7,6 cm) x 8
2" (5 cm) x 36
3" (7,6 cm)
x 2
ERECTING WALLS
CONSTRUIR LAS PAREDES
MONTAGE DES MURS
RIGHT SIDE WALL
PARED DEL DERECHO
MUR LATÉRAL DROIT
Center Wall Assembly on Floor.
Centre la asamblea de la pared sobre el piso.
Centrez le mur sur le sol.
Level Wall and Nail.
Nivele la pared y clave.
Mettez le mur à niveau et clouez.
3" (7,6 cm)
3" Screw
Tornillo 7,6 cm
Vis 7,6 cm
OO
Temporary Support
Apoyo no permanente
Support temporaire
FRONT
FRENTE
AVANT
6"
(15 cm)
2" (5 cm)

## ERECTING WALLS CONSTRUIR LAS PAREDES MONTAGE DES MURS

Flush
Al ras
À ras

Top view after assembly.

Visión superior después de la asamblea.

Vue supérieure après assemblée.

BACK WALL
PARED TRASERA
MUR ARRIÈRE

3" (7,6 cm) x 4

3" (7,6 cm) x 2

## ERECTING WALLS CONSTRUIR LAS PAREDES MONTAGE DES MURS

BACK WALL PARED TRASERA MUR ARRIÈRE

Flush
Al ras
À ras

Level wall and nail.
Nivele la pared y clave.
Mettez le mur à niveau et clouez.

Flush
Al ras
À ras

(2) 3" Nails
(2) Clavos 7,6 cm
(2)Ongles 7,6 cm

(2) 3" Nails
(2) Clavos 7,6 cm
(2)Ongles 7,6 cm

Center wall assembly on floor.
Centre la asamblea de la pared sobre el piso.
Centrez le mur sur le sol.

(2) 3" Screws
Tornillos 7,6 cm (2)
Vis 7,6 cm (2)

2” (5 cm)
x 40

## ERECTING WALLS CONSTRUIR LAS PAREDES MONTAGE DES MURS

2" (5 cm)
6" (15 cm)

## ERECTING WALLS CONSTRUIR LAS PAREDES MONTAGE DES MURS

Flush
Al ras
À ras

FRONT WALL
MURO FRENTE
MUR AVANT

3" (7,6 cm) x 4
2" (5 cm) x 30
3" (7,6 cm)
x 4

## ERECTING WALLS CONSTRUIR LAS PAREDES MONTAGE DES MURS

(2) 3" Nails
(2) Clavos 7,6 cm
(2)Ongles 7,6 cm

(2) 3" Nails
(2) Clavos 7,6 cm
(2)Ongles 7,6 cm

2" (5 cm)

Flush
Al ras
À ras

48-3/4"
123 cm

Between Studs.
Entre los montantes.
Entre les appuis.

(2) 3" Screws
Tornillos 7,6 cm (2)
Vis 7,6 cm (2)

3" (7,6 cm) x 2
2" (5 cm) x 16

## GABLE PANEL ENTREPAÑO DE AGUILÓN PANNEAU DE PIGNON

Center on back wall.
Centro en la muro trasera.
Centrer sur le mur arrière.

(2) 3" Screws
Tornillos 7,6 cm (2)
Vis 7,6 cm (2)

6" (15 cm)

2" Nails
Clavos 5 cm
Ongles 5 cm

3” (7,6 cm) x 2

2” (5 cm) x 16

## GABLE PANEL — ENTREPAÑO DE AGUILÓN — PANNEAU DE PIGNON

**Center on front wall.**
**Centro en la pared delantera.**
**Centrer sur le mur avant.**



3" (7,6 cm) x 2

3/4" (1,9 cm) x10

## BACK TRIM — MOLDURA POSTERIOR — GARNITURE ARRIÈRE

**Attach with screws from inside.**
**Fijación con los tornillos desde adentro.**
**Attache avec des vis de l’intérieur.**

3/4" (1,9 cm)
x 10

## FRONT TRIM    MOLDURA DELANTERO    GARNITURE AVANT

GG
Flush
Al ras
À ras
Flush
Al ras
À ras
GG
DOOR
PUERTA
PORTE

3" (7,6 cm)
x 2

## FRONT TRIM    MOLDURA DELANTERO    GARNITURE AVANT

Flush
Al ras
À ras
GG
DOOR
PUERTA
PORTE
Flush
Al ras
À ras

## ROOF TECHO TOIT

**Align purlins (UN) with front and back gable panels.**
**Alinee las vigas (UN) con paneles del aguilón, el frente y posterior.**
**Alignez les purlins (UN) avec l'avant et les panneaux arrières de pignon.**



## ROOF TECHO TOIT



**Flush with gable panels.**
**Al ras con entrepaño traseros del aguilón.**
**Ras avec le panneaux de pignon.**

2" (5 cm)
x 10

## FRONT TRIM　MOLDURA DELANTERO　GARNITURE AVANT

Mark line on DAL and DAR.
Marque la línea en DAL y DAR.
Tracez une ligne sur DAL et DAR.

Center
Centro
Centre

DAL

Align
Alinear
Aligner

Align
Alinear
Aligner

Mark
Marque
Tracez

7/16" (11 mm)

7/16" (11 mm)

DOOR
PUERTA
PORTE

Mark
Marque
Tracez

7/16" (11 mm)

DAR

Gable panel
Panel del aguilón
Panneau de pignon

3" (7,6 cm)
x 5

## LOFT　PAJAR　GRENIER

OY

LEVEL
NIVEL
NIVEAU

63"
160 cm

63"
160 cm

FLOOR / PISO / SOL

3” (7,6 cm)
x 4

## LOFT / PAJAR / GRENIER

OY

LEVEL
NIVEL
NIVEAU

63”
160 cm

63”
160 cm


FLOOR / PISO / SOL

2” (5 cm)
x 18

## LOFT / PAJAR / GRENIER

P

| ATTENTION: | ATENCIÓN: | ATTENTION: |
| --- | --- | --- |
| LOAD NOT TO EXEED 150 lbs EVENLY DISTRIBUTED ACROSS LOFT. | CARGUE PARA NO EXCEDERSE 68 kg DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE A PAJAR. | CHARGE PAS À EXEED 150 livres ÉGALEMENT DISTRIBUÉ À TRAVERS LE GRENIER. |




## ROOF TECHO TOIT

**Mark a line along center of UN using marks on DAL and DAR.**
**Marque una línea por el centro de UN. Referencia las marcas en DAL y DAR.**
**Marquez une ligne le long de centre de UN utilisant des marques sur DAL et DAR.**

J
UN
Align
Alinear
Aligner
J
6"
(15 cm)
12"
(30,5 cm)
DAL
2"
(5 cm)
6"
(15 cm)
DAR
**2" Nails into corner of BHA.**
**Clavos de los 5 cm en la esquina de la BHA.**
**Ongles de 5 cm dans le coin de la BHA.**
UN
BHA

3" (7,6 cm)
x 8
1-1/4" (3,2 cm)
x 24

## TRIM MOLDURA GARNITURE

TP

(2) 3" Screws
Tornillos 7,6 cm (2)
Vis 7,6 cm (2)

Flush
Al ras
À ras

(2) 3" Screws
Tornillos 7,6 cm (2)
Vis 7,6 cm (2)

TP

DOOR
PUERTA
PORTE

Flush
Al ras
À ras

2" (5 cm)
x 18

## TRIM MOLDURA GARNITURE

LEVEL
NIVEL
NIVEAU

IMPORTANT!
3/4 x 63"
IMPORTANTE!
1,9 x 160 cm
IMPORTANT !
1,9 x 160 cm

GV

DOOR
PUERTA
PORTE

BCA
5/8 x 3 x 70-1/2"
(1,6 x 7,6 x 179 cm)

BCA

Flush
Al ras
À ras

2” (5 cm)

x 24


## TRIM MOLDURA GARNITURE




2” (5 cm)


x 12

## TRIM MOLDURA GARNITURE


2” (5 cm)
x 6
BACK TRIM
MOLDURA POSTERIOR
GARNITURE ARRIÈRE
LEVEL
NIVEL
NIVEAU
Flush
Al ras
À ras
XZ
IMPORTANT!
5/8 x 65"
IMPORTANTE!
Grueso de 1,6 x 165 cm
IMPORTANT !
1,6 x 165 cm
Flush
Al ras
À ras



3” (7,6 cm)
x 8
DOOR
PUERTA
PORTE
GREEN END
EXTREMO VERDE
EXTRÉMITÉ VERTE
OO
Temporary Support
Apoyo no permanente
Support temporaire
RED END
EXTREMO ROJO
EXTRÉMITÉ ROUGE
3/8”
(9,5 mm)
3/8”
(9,5 mm)
3/8”
(9,5 mm)
TOP
PARTE
SUPERIOR
V
W
3/8"
(9,5 mm)
Flush
Al ras
À ras
OO
Temporary Support
Apoyo no permanente
Support temporaire


## DOOR PUERTA PORTE




### CENTER DOORS IN OPENING.
### INSTALE LAS PUERTAS EN EL CENTRO DE LA ABERTURA.
### PORTES CENTRALES DANS L’OUVERTURE.

**After installing doors carefully remove temporary supports (OO).**
**Después de instalar puertas quite cuidadosamente las ayudas temporales (OO).**
**Après installation des portes enlevez soigneusement les appuis provisoires (OO).**


2" 5 cm)
x 10
DOOR
PUERTA
PORTE
x2
3/4" (1,9 cm) x8
OUTSIDE OF SHED
FUERA DEL EDIFICIO
EN DEHORS DE
DU HANGAR
RIGHT DOOR
PUERTA A LA DERECHA
PORTE DROITE
LEFT DOOR
PUERTA IZQUIERDA
PORTE GAUCHE
1"
(2,5 cm)
2" Screws
Tornillos 5 cm
Vis 5 cm
OO
1"
(25 cm)
3/8"
(9 mm)
Drill 3/8" hole
Taladro hoyo 9 mm
Percer trou 9 mm
Flush with top.
Nivel con la tapa de la puerta.
À ras.
Install on left door.
Instale en puerta izquierda.
Installez sur la porte gauche.
2 x 3 x 69"
5 x 7,6 x 175 cm
LEFT DOOR
PUERTA
IZQUIERDA
PORTE GAUCHE
Center 69" parts between floor and over-door header.
Centre las piezas del 175 cm entre el piso y el jefe de la sobre-puerta.
Centrez les pièces de 175 cm entre le plancher et l'en-tête d'au-dessus-porte.
2" (5 cm)
x10
NOTE:
No screws in center of door.
NOTA: Ningunos tornillos en el centro de la puerta.
NOTE : Aucunes vis au centre de la porte.
Inside of Door
Interior de la Puerta
Intérieur de la porte
OO
Drill 3/8" hole
Taladro hoyo 9 mm
Percer trou 9 mm


3/4" (1,9 cm)
x 16
3/4" (1,9 cm)
x12
DOOR
PUERTA
PORTE
3/4" (19 mm)
x 12
7"
(18 cm)
7"
(18 cm)
• Attach trim with 3/4" screws from inside of door, x4 per rail.
• Instale el moldura usando los tornillos 19 mm desde adentro de la puerta, x4 por cada carril.
• Attachez l'équilibre avec des vis de 19 mm de l'intérieur de porte, x4 par chaque rail.
BEA
3/4"
(19 cm)
7"
(18 cm)
Flush
Al ras
À ras
BEA
7"
(18 cm)

## DOOR HANDLE　MANIJA DE PUERTA　POIGNÉE DE PORTE

**1**

⚠ **We suggest pre-drilling with 1/4" drill. Keep drilled hole square to trim to avoid breaking edge of 2x3".**

⚠ **Sugerimos el pretaladrar con taladro de 6 mm. Perfore el cuadrado del agujero en el ajuste para evitar romper el borde de la 5 x 7,6 cm.**

⚠ **Nous proposons de perforer avec le foret de 6mm. Gardez la place forée de trou pour équilibrer pour éviter de casser le bord de 5 x 7,6 cm.**

1-1/2" (3,8 cm)

35-3/4" (90 cm)

1/2" (13 mm)

**SIDE VIEW**
**VISTA LATERAL**
**VUE DE CÔTÉ**

**TOP VIEW**
**VISTA SUPERIOR**
**VUE SUPÉRIEURE**

1-1/2" 3,8 cm


**1/4" Pre-drill and 1/2" Drill-through.**
**Pretaladre el agujero 6 mm Taladro a través 13 mm.**
**Perforez 6 mm et Forer-à travers 13 mm.**

**INSTALL ON RIGHT DOOR.**
**INSTALE EN PUERTA A LA DERECHA.**
**INSTALLEZ SUR LA PORTE DROITE.**

**2**

**SET SCREW**
**TORNILLO DE PRESIÓ**
**VIS DE RÉGLAGE**

**1-1/2" (3,8 cm) x2**


3/4" (1,9 cm)
x 40
DOOR
PUERTA
PORTE
Reinforce door from the inside with 3/4" screws through inside door panel into outer trim.
Conduzca los tornillos 1,9 cm a través del panel interior de la puerta y en el moldeado externo de la puerta.
Renforcez la porte de l'intérieur avec des vis de 1,9 cm l'équilibre externe.
3/4" Screws
Tornillos 1,9 cm
Vis de 1,9 cm
x 40

## PAINT AND CAULK (Not Included)

## PINTURA Y MASILLADO (No Incluidas)

## PEINTURE ET ENDUIT À CALFEUTRER (Non inclus)

Use Acrylic Latex Caulk that is paintable. Caulk at all horizontal and vertical seams, between the Trim and Walls, and all around the Door Trim.
Use a high quality exterior acrylic latex paint.
When painting your building, there are a few key areas that can be easily overlooked that **must** be painted:

- Bottom edge of all siding and trim
- Inside of doors and all 4 edges

**Note:** Prime all un-primed exterior wood before painting.

Use madillado acrílico de latex pintable. Masille todas las costuras horizontals y verticales, entre la moldura y los muros, y alrededor de la moldura de la puerta. Use pintura acrílica de látex de lata calidad. Al pintar su edificio, hay unas áreas claves que hay que pintar:

- Debajo de la moldura en las puertas.
- Debajo de la moldura de esquinas.
- Todo el exterior del edificio.
- Las partes interiors y superiors de las puertas y el borde superior de la covertura.

**Nota:** Utilice la capa imprimadora en toda la madera que sea nueva antes de pintar.

Utilisez un enduit à calfeutrer acrylique qui peut se peindre. Calfeutrez tous les joints horizontaux et verticaux entre les garnitures et les murs et tout autour des garnitures de porte.
Utilisez une peinture acrylique au latex d’extérieur de qualité supérieure. Lorsque vous peignez votre abri, il y a un certain nombre de zones essentielles qui peuvent facilement être oubliées mais qui doivent être peintes.

- Le bord inférieur de tous les panneaux et garnitures
- L’intérieur des portes et les 4 bords


**Remarque :** Passez une couche d’impression sur tout le bois extérieur non apprêté avant de peindre.

| Building Size | Building Paint | Trim Paint | Caulk |
|---|---|---|---|
| **Dimensiones del edificio** | **Pintura del edificio** | **Pintura de moldura** | **Masillado** |
| **Dimensions de l’abri** | **Peinture de l’abri** | **Peinture de garniture** | **Enduit à Calfeutrer** |
| **6' x 8' (183 x 244 cm)** | 1.5 Gallons/ galones Gallons | 1 Quart/ 1 Quart/ Cuartas/ Litre | 2 Tubes/ Tubos Tubes |

## DRIP EDGE (Not Included)

## BORDE DEL GOTEO (No Incluidas)


## LARMIER (Non inclus)




| Building Size<br>Dimensiones del edificio<br>Dimensions de l’abri | Drip Edge<br>Gotero de borde<br>Larmier |
|---|---|
| **6' x 8' (183 x 244 cm)** | **40' (12 m)** |

# SHINGLES (Not Included) | TEJAS (No Incluidas) | BARDEAUX (Non inclus)

| Building Size<br>Dimensiones del edificio<br>Dimensions de l'abri | Shingles Needed<br>Tejas Necesarias<br>Bardeaux Requis |
|---|---|
| 6' x 8'<br>(183 x 244 cm) | 3 Bundles/Bultos<br>Paquets |




## SHINGLES (Not Included) | TEJAS (No Incluidas) | BARDEAUX (Non inclus)

**Ridge Cap** **Tapa de cumbrera** **Faîtière**

Cut Shingles into 3 pieces.

Corte las tejas en tres partes.


Découpez les bardeaux en 3 morceaux.



Apply pieces to ridge as shown.

Fije las piezas a la cumbrera como en el dibujo.

Appliquez les morceaux au faîte comme l'indique l'illustration.





## NAIL INSPECTION | INSPECCIÓN DE CLAVOS | INSPECTION DES CLOUS

**REQUIRED MAINTENANCE** **MANTENIMENTO NECESARIO** **ENTRETIEN REQUIS**

Check for protruding nails, pound any protruding nails into the wood or cut them off flush.

Inspeccione para clavos sobresalientes; hinque clavos sobresalientes en la madera or córtelos nivelados con la madera.

Recherchez les clous qui dépassent et enfoncez-les dans le bois ou coupez-les à la base.



Keep grass trimmed and away from building.

Corte y quite la hierba cerca del edificio.

Conservez l'herbe tondue et à l'écart de l'abri.

---

Keep Sprinklers away from building.

No use rociadores cerca del edificio.

Conservez les dispositifs d'arrosage à l'écart de l'abri.

---

Repaint building as needed and in accordance with paint manufacturer requirements.

Pinte el edificio de nuevo cada dos años.

Repeignez l'abri selon les besoins et conformément aux exigences formulées par le fabricant de peinture.





**Limited Conditional Warranty ***

WARRANTY

Backyard Storage Solutions, LLC warrants the following:

1. Every product is warranted from defects in workmanship and manufacturing for one year.
2. All hardware and metal components are warranted for two years.
3. Trim is warranted for 10 years.
4. Waferboard siding and sheathing is warranted for two years.
5. SmartSide™ siding is warranted for 10 years on all Marco series buildings and 15 years on all Premier Series buildings.
6. Timber series buildings' siding and trim are warranted for 10 years.
7. Solar Shed windows are warranted for 1 year.
8. Cedar lumber is warranted for 15 years.
9. Cedar doors and Cedar Garden Center are warranted for 10 years.
10. Metal roof is warranted for 25 years.

Backyard Storage Solutions, LLC will repair, replace or pay for the affected part. In no event shall Backyard Storage Solutions, LLC pay the cost of labor or installation or any other costs related thereto. All warranties are from date of purchase. If a cash refund is paid on an affected part, it will be prorated from the date of purchase.

CONDITIONS

The warranty is effective only when:

1. The unit has been erected in accordance with the assembly instructions.
2. The unit has been properly shingled and painted or stained and reasonably and regularly maintained thereafter.
3. The failure occurs when the unit is owned by the original purchaser.
4. Backyard Storage Solutions, LLC has received the warranty registration card within thirty (30) days of purchase and notification of the failure in writing within the warranty period specified above.
5. Backyard Storage Solutions, LLC has had reasonable opportunity during the sixty (60) days following receipt of notification to inspect and verify the failure prior to commencement of any repair work.

REQUIREMENTS

Storage Buildings & Playhouses

To validate your warranty, it is necessary to properly maintain your Backyard Storage Solutions, LLC unit; shingle the roof and paint or solid-colored stain the siding using 100% acrylic latex exterior product with a minimum of two (2) coats within sixty (60) days of assembly; caulk above all doors and all horizontal and vertical trim boards; paint and seal all exposed edges, sides and faces of SmartSide™ and waferboard siding to include all exterior walls and all sides and all edges of doors.

Gazebos, Pergolas & Timber Buildings

To validate your warranty, it is necessary to properly maintain your Backyard Storage Solutions, LLC unit. This includes treating all of the exposed cedar and pine surfaces on your gazebo or timber building with an exterior grade wood preservative, an exterior oil-based semi-transparent stain, an acrylic latex exterior paint or an acrylic latex solid color exterior stain within 30 days of assembly and as needed thereafter to maintain your warranty.

Keep vegetation trimmed away from building and make sure siding panels and trim do not come in contact with masonry or cement. The minimum ground clearance for siding must be one half inch (½ inch) from concrete slab or two and one half inches (2 ½") from the ground when building is erected or constructed on a treated wood floor kit. Water from sprinklers must be kept off unit. In no event will Backyard Storage Solutions, LLC be responsible for any indirect, incidental, consequential or special damages nor for failure(s) that are caused by events, acts or omissions beyond our control including, but not limited to, misuse or improper assembly, improper maintenance (which eventually leads to rot or decay) and acts of God. Backyard Storage Solutions, LLC will not be held responsible for any labor costs incurred to construct your unit.

This warranty gives you certain specific rights that vary from state to state.

CLAIM PROCEDURE

To make a claim under this warranty, you can either call 1-888-827-9056 or prepare a letter. Please have ready the information below when you call or include the information when writing:

1. The model and size of the product.
2. A list of the part(s) for which the claim is made.
3. Proof of purchase of the Backyard Storage Solutions, LLC item, as shown on the original invoice.
4. Run code, as listed on the yellow warranty card enclosed in the product package.

Mail the above information to:

Backyard Storage Solutions, LLC
Attn: Customer Service
1000 Ternes
Monroe, MI 48162

***WARRANTY TERMS MAY VARY OUTSIDE THE U.S.A.**
**IMPORTANT: This is your warranty certificate.**
**Please complete and mail your warranty card to properly validate your warranty.**

ldr: 01/06/09

**Garantía Limitada Condicional ***

Backyard Storage Solutions, LLC le garantiza a Ud. que:

1. Cada producto no tiene defecto de mano de obra ni de manufactura por un período de un año.
2. La ferretería y los componenetes de metal están garantizados por dos años.
3. La moldura está garantizada por 10 años.
4. La covertura y el entablado están garantizados por dos años.
5. La covertura SmartSide™ está garantizada por 10 años para los edificios Marco Series, y por 15 años para los edi cios Premier Series.
6. La covertura y la moldura de los edificios Timber Series están garantizadas por 10 años.
7. Las ventanas del Solar Shed están garantizadas por un año.
8. La madera de cedro está garantizada por 15 años.
9. Las puertas del cedro y el Centro de jardin del Cedro son justificados durante 10 años.
10. El techo del metal es justificado durante 25 años.

Backyard Storage Solutions, LLC reparará, cambiará o pagará por la pieza afectada. En ningún casa pagará Backyard Storage Solutions, LLC los gastos de instalación o trabajo manual, o cualquieres otros gastos relacionados a eso.

Condiciones

Esta garantía es válida solo cuando:

1. La unidad ha sido construida según las instrucciones.
2. La unidad ha sido cubierta de tejas y pintada de manera correcta y mantenida regularmente.
3. El defecto ocurre mientras la unidad está en la posesión del comprador original.
4. Backyard Storage Solutions, LLC ha recibido la tajeta de garantía del producto en el plazo de 30 (treinta) días después de comprar la unidad y después de la notificación del defecto por escrito, duranteel período de vigencia de la garantía especificada arriba.
5. Backyard Storage Solutions, LLC ha tenido una oportunidad razonable, durante los sesenta (60) días después de haber reci bido la notificación, para inspeccionar y averiguar la falla o el defecto antes de comenzar cualquiera reparación.

Requisitos

Cobertizos de almanacemiento y Casitas de niños

Para dar validez a la garantía, es necesario mantener bien su unidad de Backyard Storage Solutions, LLC: cubrir con tejas el techo, pintar la covertura con un producto 100% de acrílico y de látex para exteriores, usando dos manos de pintura o tinte, como mínimo, en el plazo de sesenta (60) días después de la construcción; masille arriba de todas las puertas y todos los paneles de moldura horizontales y verticales; pinte y selle todos los bordes dispuestos al exterior, los lados y las fachadas del la covertura SmartSide™ y plano, incluyendo todos los muros exteriores y los lados y bordes de las puertas.

Belvederes, Pergolas y Edificios de Madera

Para dar validez a la garantía, es necesario mantener bien su inidad. Eso incluye tratar con un preservativo todos los superficies de cedro y de pino duspuestos al exterior, usando una preservativo para madera, un tinte de aceite semitransparente para exteriores, pintura acrílica de látex para exteriores, o un tinte acrílico de látex de un solo color, en el plazo de treinta (30) días después de construir el edificio, y luego como sea necesario.

Mantenga corta toda clase de vegetación cerca del edificio y asegúrese que la covertura y la moldura no toquen ningúna obra de albañería o el cemento. El margen mínimo entre el suelo y la covertura debe de ser media pulgada (1/2"), con un base de concreto; dos pulgadas y media (2 1/2") cuando se construye el edificio sobre un base de madera (usando un equipo de madera tratada). No se deben usar rociadores cerca de la unidad. En ningún caso será responsable Backyard Storage Solutions, LLC de daños especiales, incidentales, consiguientes o indirectos, ni de fallas causadas por sucesos, hechos u omisiones fuera de nuestro control; eso incluye, pero no está limitado a: el misuso; la construcción incorrecta; cuidado incorrecto (el cual causa, eventualmente, la putrefacción o la descomposición ) y acciones de la naturaleza. Backyard Storage Solutions, LLC no será responsable de ningún gasto de instalación incurrido durante la construcción de la unidad. Esta garantía le de a Ud. ciertos derechos específicos que varían de estado a estado.

Para hacer una reclamación:

Para hacer una reclamación baja esta garantía, llame al 1-888- 827-9056 o escriba una carta. Favor de tener la siguiente información al llamarnos, o incluirla al escrbirnos:

1. El modelo y el tamaño del producto.
2. Una lista de las piezas por las cuales hace Ud. la reclamación.
3. Prueba de compra del producto, como se muestra en la factura original.
4. (Run code) escrita en la tarjeta amarilla de garantía incluida con el producto.

Envíe la información a:

Backyard Storage Solutions, LLC
Attn: Customer Service
1000 Ternes
Monroe, MI 48162
USA

***LAS CONDICIOINES DE LA GARANTIA PUEDEN VARIAR FUERA DE ESTADOS UNIDOS**

**IMPORTANTE: Esta página es su certificado de garantía.**
**Favor de llenar completamente y enviar la tarjeta de garantía para dar validez a la garantía.**

**GARANTIE**

Backyard Storage Solutions, LLC garantit ce qui suit :

1. Chaque produit est garanti contre tous vices de fabrication pendant un an.
2. Toute la quincaillerie et tous les composants métalliques sont garantis pendant deux ans.
3. La boiserie est garantie pendant dix ans.
4. Le bardage gaufré et le revêtement sont garantis pendant deux ans.
5. Le bardage SmartSide™ est garanti pendant 10 ans sur toutes les constructions de la série Marco, et pendant 15 ans sur toutes les constructions de la série Premier.
6. Le bardage et la boiserie des constructions de la série Timber sont garantis pendant 10 ans.
7. Les fenêtres Solar Shed sont garanties pendant un an.
8. Le bois en cèdre est garanti pendant 15 ans.
9. Les portes en cèdre et le centre de jardin en cèdre sont garantis pour 10 ans.
10. Le toit métallique est garanti pour 25 ans.

# Garantie Conditionnelle Limitée *

Backyard Storage Solutions, LLC s'engage à réparer, remplacer ou assumer les frais pour la pièce défaillante. Backyard Storage Solutions, LLC ne sera aucunement responsable pour les frais de main-d'œuvre, d'installation, ou autres dépenses associées. Toutes les garanties sont appliquées à partir de la date d'achat. Si un remboursement est effectué pour une pièce affectée, il sera au prorata de la date d'achat.

**CONDITIONS**

La garantie est uniquement applicable dans les cas suivants :

1. La construction a été érigée conformément aux instructions d'assemblage.
2. La construction a été recouverte de bardeaux, peinte ou teinte de manière adéquate, et a été entretenue régulièrement et de manière raisonnable par la suite.
3. La défaillance s'est produite lorsque l'acheteur initial est en possession de la construction.
4. Backyard Storage Solutions, LLC a reçu la carte de garantie au cours des trente (30) jours suivant la date d'achat, et un avis de défaillance par écrit au cours de la période de garantie sus-mentionnée.
5. Backyard Storage Solutions, LLC a disposé d'une opportunité raisonnable au cours des soixante (60) jours suivant la réception de l'avis pour effectuer une inspection et vérifier la défectuosité avant d'entreprendre un travail de réparation.

**EXIGENCES**

**Constructions d'entreposage et maisonnettes**

Pour valider la garantie, il est nécessaire d'entretenir la construction Backyard Storage Solutions, LLC comme il se doit ; posez les bardeaux du toit et peignez ou teintez le bardage avec des couleurs solides, en utilisant un produit pour extérieur à émulsion acrylique à 100 %, avec un minimum de deux (2) couches dans les trente (30) jours après l'assemblage ; posez du mastic au-dessus de toutes les portes et sur toutes les planches de boiserie horizontales et verticales ; peignez et scellez tous les bords, côtés et faces exposés de SmartSide™, ainsi que les bardages gaufrés pour inclure toutes les parois extérieures et tous les côtés et bords de porte.

Pavillons, pergolas et constructions en bois

Pour valider la garantie, vous devez entretenir votre construction Backyard Storage Solutions, LLC de manière adéquate. Ceci inclut le traitement de toutes les surfaces en cèdre et pin exposées de votre pavillon ou bâtiment en bois de construction avec un produit de préservation de bois pour extérieur, une teinture semi-transparente pour extérieur à base d'huile, une peinture à émulsion acrylique pour extérieur, ou une teinture pour extérieur à couleurs solides et à émulsion acrylique, dans les 30 jours suivant l'assemblage, et tel que nécessaire par la suite pour conserver la garantie.

Coupez la végétation autour de la construction, et assurez-vous que les panneaux de bardage et la boiserie n'entrent pas en contact avec la maçonnerie ou le ciment. Le dégagement minimum du sol pour le bardage doit être égal à 1,27 cm de la dalle en béton, ou à 6,35 cm du sol lorsque la construction est érigée ou construite sur un kit de plancher en bois traité. L'eau des arroseurs ne peut pas toucher la construction. Backyard Storage Solutions, LLC ne saurait être responsable des dommages indirects, fortuits, consécutifs ou spéciaux, ou de défaillance(s) causées par des événements, des actes ou des omissions hors de notre contrôle, y inclus, sans s'y limiter, une mauvaise utilisation ou un assemblage incorrect, une maintenance non appropriée (qui entraîne une pourriture ou une désintégration éventuelles) ou toute calamité naturelle. Backyard Storage Solutions, LLC ne saurait être responsable pour des frais de main-d'œuvre encourus lors de l'érection de la construction. Cette garantie vous octroie certains droits spécifiques qui varient d'un état à l'autre.

**PROCÉDURE DE PRÉSENTATION DE DEMANDE**

Pour effectuer une demande couverte par la présente garantie, vous pouvez soit appeler le 1-888-827-9056, soit préparer une lettre. Veuillez avoir toutes les informations ci-dessous à portée de main lorsque vous appelez, ou incluez-les dans votre lettre:

1. Le modèle et la taille du produit.
2. Une liste des pièces pour lesquelles la demande est effectuée.
3. Une preuve d'achat de l'article de Backyard Storage Solutions, LLC, tel qu'indiqué sur la facture d'origine.
4. Le code d'exécution, tel qu'indiqué sur la carte de garantie jaune incluse dans l'emballage du produit.

Postez les renseignements ci-dessus à:

**Backyard Storage Solutions, LLC**
A/S : Service à la clientèle
**1000 Ternes Drive**
**Monroe, MI 48162**
**USA**

*Les termes de la garantie peuvent varier hors des États-Unis & du Canada
Garantie conditionnelle limitée *

ldr: 01/14/08 pl

IMPORTANT : ceci est votre certificat de garantie. Veuillez remplir et envoyer votre carte de garantie pour valider votre garantie.